

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

**Nº. 002GPR2013-19**

1. Código de identificación única del producto tipo. Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto:

**Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua  
 $3% < E_v \leq 6%$**

2. Uso o usos previstos:

**Suelos y paredes interiores**

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante:

**IBERO PORCELANICO**

**CV-16, km 11 - 12110 L'Alcora (Castellón) España**

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:

**Sistema 4**

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede:

**No procede**

## 6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1 <sub>FL</sub> /A1	<b>EN 14411</b>
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo	PND	
Fuerza de rotura	>1000 N	
Deslizamiento	Consultar con fábrica	
Propiedades Táctiles	PND	
Adhesión:		
Adhesivo cementoso tipo C1	≥0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Durabilidad para:		
- Usos interiores	Cumple	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

L'Alcora 1 de agosto de 2019

Firmado por y en nombre del fabricante por:



J.Pascual Pesudo Arnal

Director General NUEVA IBEROCERAMICA, S.L.U.

## DECLARATION OF PERFORMANCE

**Nº. 002GPR2013-19**

1. Unique identification code of the product type. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the product:

**Dry pressed ceramic tiles, with water absorption  $3% < E_v \leq 6%$**

2. Intended use(s):

**Internal wall and floors**

3. Name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:

**IBERO PORCELANICO**

**CV-16, km 11 - 12110 L'Alcora (Castellón) España**

4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance:

**System 4**

5. Name and identification number of notified laboratory, if relevant:

**Does not proceed**

## 6. Declared performances:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1 <sub>FL</sub> /A1	<b>EN 14411</b>
Release of dangerous substance: - Cadmium - Lead	NPD	
Breaking strength	>1000 N	
Slipperiness	Consult factory	
Tactility	NPD	
Adhesion for:		
Cementitious adhesive type C2	≥0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Durability for:		
- Internal use	Pass	

- The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.
- This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

L'Alcora, August 1, 2019

Signed for and behalf of manufacturer by:

J.Pascual Pesudo Arnal  
 NUEVA IBEROCERAMICA, S.L.U. General Manager