

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº. 002PCI2013-19

1. Código de identificación única del producto tipo. Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto:

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_v \leq 0,5\%$

2. Uso o usos previstos:

Suelos y paredes interiores y exteriores

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante:

IBERO PORCELANICO

CV-16, km 11 - 12110 L'Alcora (Castellón) España

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:

Sistema 4

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede:

No procede

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1 _{FL} /A1	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo	PND	
Fuerza de rotura	>1300 N	
Deslizamiento	Consultar con fábrica	
Propiedades Táctiles	PND	
Adhesión:		
Adhesivo cementoso tipo C2	≥1 N/mm ²	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para:		
- Usos interiores - Usos exteriores: resistencia a la helada	Cumple	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

L'Alcora 1 de agosto de 2019

Firmado por y en nombre del fabricante por:



J.Pascual Pesudo Arnal

Director General NUEVA IBEROCERAMICA, S.L.U.

DECLARATION OF PERFORMANCE

Nº. 002PCI2013-19

1. Unique identification code of the product type. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the product:

Dry pressed ceramic tiles, with water absorption $E_v \leq 0,5\%$

2. Intended use(s):

Internal and external wall and floors

3. Name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:

IBERO PORCELANICO

CV-16, km 11 - 12110 L'Alcora (Castellón) España

4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance:

System 4

5. Name and identification number of notified laboratory, if relevant:

Does not proceed

6. Declared performances:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1 _{FL} /A1	EN 14411
Release of dangerous substance: - Cadmium - Lead	NPD	
Breaking strength	>1300 N	
Slipperiness	Consult factory	
Tactility	NPD	
Adhesion for:		
Cementitious adhesive type C2	≥1 N/mm ²	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability for:		
- Internal use - External use: freeze-thaw resistance	Pass	

- The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.
- This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

L'Alcora, August 1, 2019

Signed for and behalf of manufacturer by:



J.Pascual Pesudo Arnal
 NUEVA IBEROCERAMICA, S.L.U. General Manager